
Imperial OUT

- Kifelé bukó vagy kifelé nyíló ablakok gyártása céljából kifejlesztett rendszer. Az Imperial OUT Rendszer teljes mértékben kompatibilis az Imperial ablak rendszerrel (ugyanazok a rendszerelemek: kapcsolók, tömítések, üveglécek)
- Az Imperial OUT Rendszert a keret és a szárny belső síkja egybeesik
- A kifelé nyíló ablakokat kétféle zsanérral lehet felszerelni: forgózsánérral vagy ollópánttal; a felhasznált vasalatnak köszönhetően a szárny kifelé a felső illetve alsó részével bukik; kívülre bukó nyitásszélesség limiteres kivitelben is kapható
- Lehetőség van az ablak portálba történő beépítésére egy visszaállító ablakprofil segítségével
- Lehetőség van a profilok hajlítására.
- Az Imperial OUT Rendszerbeli konstrukciók maximális mérete és súlyhatárai:
Kihajtható ablakok: a szárny minimális szélessége és magassága 500 mm, a szárny maximális szélessége és magassága 2000 mm, a kihajtható ablakszárny maximális súlya 100 kg.
Bukó ablakok: a szárny minimális szélessége és magassága 500 mm, a szárny maximális szélessége 1500 mm, a szárny maximális magassága 3000 mm, a bukó ablakszárny maximális súlya 120 kg
- Az IP OUT Rendszer kapható fokozottan hőszigetelt változatban is. A kínált opciók:
IP OUT – az üvegtábla kerülete mentén az üveg és a profil közé kiegészítő betét kerül
IP OUT i+ - kiegészítő betét kerül a hőszigetelő stégek közé is
- A rendszer igen népszerű a skandináv országokban és Nagy-Britanniában, ideális régi nemesi házak stílusában épült épületekhez, fatörzsekből épült házakhoz, illetve skandináv típusú egyszerű házakhoz. Az ilyen típusú ablakokhoz gyakran használnak spalettákat
- Lehetőség van a Flyscreen rendszer felszerelésére (Flyscreen – rovarháló rendszer rovarok ellen)
- Széles színválaszték – lehetőség van a RAL színpaletta szerinti festésre (Qualicoat 1518), az Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001) fautánzatú festésre, anódizált kivitelezésre, szintén a kétszínű kivitelezésre.

