
MC Wall

- Korszerű, egyszerű és összetett függönyfalak tervezését lehetővé tévő alumínium rendszer.
- 55 mm-es látható lizéna és bordaszélesség.
- Az MC Wall függönyfal rendszeres függőleges oszlopokból és vízszintes bordákból épült fel, melyeket rozsdamentes acélsappal csatlakoztattak egymáshoz. A csomópontonkénti 2 db 6 mm-es átmérőjű rozsdamentes kötőelem a lizéna-borda igen erős csatlakozását biztosítja, mind a felületre ható szélnyomás, mind pedig a kitöltés síkjában ébredő erők ellensúlyozására. Ez nem akadályozza a hagyományos bordabekötő elemek alkalmazását, vagy a bordák homlok-oldali csavaros rögzítését.
- A statikai előírásoknak eleget tévő lizénák és bordák széles választéka.
- Lehetőség van izolátorok beépítésére a kitöltő elemek vastagságától függően.
- A párazáró és páraáteresztő fóliák rögzítésének megkönnyítése a függönyfal kerületén, az alumínium rendszerek legújabb beépítési előírásainak figyelembevételével.
- A különféle díszlécek használatának lehetősége megengedi a függönyfal igény szerinti vizuális díszítését.
- Az MC Passive, MC Passive+, MC Glass és a tűzálló MC Fire függönyfal rendszerek alapjául szolgál.
- Lehetőség van a profilok két síkban történő hajlítására (a profilok részletes specifikációja és a hajlítás műszaki paraméterei – a www.aliplast.pl honlap ügyfélszónájában érhetőek el).
- Széles színválaszték – lehetőség van a RAL színpaletta szerinti festésre (Qualicoat 1518), az Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001) fautáztatú festésre, anódizált kivitelezésre, szintén a kétszínű kivitelezésre.

