

---

## Slide plus

---

- Tolóajtók kivitelezéséhez kialakított hőhídmentes rendszer.
- A rendszert az üvegező profilok hiánya jellemez. A kitöltések elhelyezése a szárnykeret összeépítésekor történik az erre a célra kialakított „C” keresztmetszetű horonyba helyezéssel, a kitöltés kerületére illeszkedő szigetelőprofilal együtt.
- A tokok kétféle verzióban kaphatók: extrudált pályás verzióban illetve különálló profillal, amelyeken a tolószárnyak alsó részére szerelt kocskák közlekednek.
- A függőleges szárnyprofilok fogantyúprofil formáknak teljes magasságukban. Az így megvastagított szárnyprofilok javítják a szerkezet szilárdságát.
- A szárnysarkokat csavarozással kötik össze, míg a tokokat csavarozással illetve helyre nyomással rögzítik.
- A Slide Plus tolórendszer lehetővé teszi a belső tér szabadon történő, igény szerinti berendezését. Teraszok, verandák, téli kertek beépítésében nyújt segítséget. Az alumínium tolószerkezetek használata könnyű s ezek igen funkcionálisak mind a kisméretű, mind pedig a nagyméretű térben.
- Lehetőség van a Flyscreen rendszer felszerelésére (Flyscreen – rovarháló rendszer rovarok ellen).
- Széles színválaszték – lehetőség van a RAL színpaletta szerinti festésre (Qualicoat 1518), az Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001) fautáztatú festésre, anódizált kivitelezésre, szintén a kétszínű kivitelezésre.

