
Star

- Korszerű alumíniumrendszer emelt hőszigetelési szintet igénylő ablakok és ajtók gyártásához
- A 45 mm-es mélységű, szolid és bevizsgált anyagokból készült hőhíd megszakító betét hibátlan hőszigetelő védelmet biztosít
- Ugyanaz a hőszigetelő betétfajta az ablakokban és az ablakkeretben biztosítja az egész ablakszerkezet hőszigetelő védelmét
- Az üveg profilhoz való csatlakozásának új szabványa – a megnövelt mélység a rendszer jobb termikus és szerkezeti tulajdonságait eredményezi
- Új típusú sarokmerevítő, az ütközést elkerülő csavar/ sarokmerevítő a horony alatti vasalati elemek odacsavarásakor
- Az ajtó vasalata lehet görgős zsanéros kivitelben is, melynek emelt a teherbírása
- Innovatív vízelvezető rendszer a szerkezetben (nincs látható vakdugó a vízelvezető nyílásokban)
- Ugyanaz a típusú sarokmerevítő és T típusú kötőelem a belső és külső kamrában (kevesebb alkatrészféleség és gyorsabb gyártási folyamat)
- Kisebb mennyiségű üvegléc és tömítés az üvegezés folyamatosságának megtartásával a szettek vastagságától függően, lehetőség van külső üvegezésre
- Lehetőség van a profilok hajlítására
- Modern dizájn
- Különösen alacsony energiaigényű épületek kivitelezéséhez, illetve energiamegtakarítási felújításához ajánlott; a STAR rendszer használata az ablak és ajtó rendszereknél növeli a termikus komfortot még a szabványos épületekben is
- Lehetőség van a Flyscreen rendszer felszerelésére (Flyscreen – rovarháló rendszer rovarok ellen)
- Széles színválaszték – lehetőség van a RAL színpaletta szerinti festésre (Qualicoat 1518), az Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001) fautáztatú festésre, anódizált kivitelezésre, szintén a kétszínű kivitelezésre.

